



Общество с ограниченной ответственностью

«Специальные Композиционные Материалы»

г. Челябинск, ул. Валдайская 4-П, офис 202, тел. (351) 222-01-35
www.sc74.ru e_mail: info@sc74.ru с.т.+7 9517862914, +7 9507474296

Прайс-лист на продукцию от 01.02.2018

Добавки в бетон и специальные сухие смеси

Название	Краткая характеристика	Расход	Плотность, г/см ³	Цена руб./кг с НДС
Polysil D2	Гиперпластификатор нового поколения на поликарбоксилатной основе, дает хорошую подвижность при минимальном количестве воды, что ведет к хорошему приросту прочности уже в ранние сроки (3...7 суток), высокая морозостойкость, возможность ЭКОНОМИИ значительного количества ЦЕМЕНТА за счет низкого водопотребления и высокой конечной прочности. Аналог Glenium, Sika, Marei, МСbauchemieи пр. Пластификатор в <u>жидком виде</u> и готов к употреблению.	Расход 0,8...0,9% от массы цемента.	1,12	80,00
Polysil D1	Гиперпластификатор бетона на поликарбоксилатной основе. Добавка в <u>жидком виде</u> и готова к применению.	Расход 0,4...0,6% от массы цемента.	1,08	200,00
Polysil A3	Суперпластификатор на основе модифицированных нафталинсульфанатов. Аналог С-3, ПФМНЛК, СП1 и пр. Взаимозаменяемость 100%. Пластификатор в <u>жидком виде</u> (30% раствор) и готов к употреблению.	Расход 1,7...1,8% от массы цемента.	1,15	28,00
Polysil A3F	Комплексная противоморозная добавка, работает при температуре до -20 градусов. Может использоваться для всех типов бетонов и растворов. Добавка в <u>жидком виде</u> и готова к применению.	Расход 2,0...2,4% от массы цемента.	1,15	28,00
Polysil D2F	Комплексная противоморозная добавка на основе поликарбоксилатов, работает при температуре до -20 градусов. Может использоваться для всех типов бетонов и растворов. Добавка в <u>жидком виде</u> и готова к применению.	Расход: 2...2,4% от массы цемента.	1,2	80,00
Polysil F концентрат	Противоморозная добавка работает при температуре до -20 градусов. Добавка в <u>жидком виде</u> и готова к применению.	Расход 1...4% от массы цемента.	1,3	37,00
Polysil F	Противоморозная добавка работает при температуре до -20 градусов. Добавка в <u>жидком виде</u> и готова к применению.	Расход 2...8% от массы цемента.	1,15	30,00
Polysil F2	Противоморозная добавка работает при температуре до -20 градусов. Добавка в <u>жидком виде</u> и готова к применению.	Расход 2...8% от массы цемента.	1,15	30,00

Polysil S	Является эффективной пластифицирующей воздухововлекающей добавкой для растворных смесей.	Расход 0,3% от массы цемента.; для кладоч. И штукатур. Р-ров 300 г на каж. 100 кг цемента	1,0	60,00
Polysil R	Замедлитель схватывания бетона. Добавка в жидком виде и готова к применению.	Расход от 0,05% до 0,3% от массы цемента.	1,15	65,00
Нитрат кальция (NitCal)	Ускоряет твердение бетона, противоморозная добавка, комплексная добавка, улучшающая физико-механические свойства бетона, и ингибитор коррозии металлической арматуры	Расход от 0,5% до 5% от массы цемента.	в порошке	36,00
Формиат кальция	Ускоряет затвердевание строительных смесей и бетона, а также является антиморозной присадкой в бетон	Расход от 1% до 2% от массы цемента	в порошке	114,00
Формиат натрия	Используется в качестве противоморозной добавки в производстве строительных конструкций, в кожевенной промышленности как агент в преддубильных операциях, как сырьё в производстве муравьиной кислоты	Расход от 2% до 4% от массы цемента	в порошке	54,00

Сухие строительные смеси специального назначения

Название	Краткая характеристика	Расход	Цена руб./кг с НДС
SC HydroMix Ремонт бетона железобетона	Специальная Сухая Смесь на основе портландцемента, заполнителей и полимерных добавок, предназначенная для ремонта и гидроизоляции строительных конструкций методами оштукатуривания, мокрого торкрета или укладки стяжки. Тиксотропного типа.	Расход: 1700 кг/м ³ (10...15 кг/1м ² поверхности)	30,00 р.
SC Recover Быстрый ремонт бетона железобетона	Специальная Сухая Смесь на основе портландцемента, заполнителей и полимерных добавок, предназначенная для ремонта поверхностных и внутренних дефектов и проникающей гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, а так же различных видов кладок методом обмазки или шпатлевания.	0,5...1,5 кг/м ² ремонтного покрытия	39,00 р.
SC Recover-EX Подливка под оборудование Омоноличивание Анкеровка	Специальная Сухая Смесь на основе безусадочного цемента, заполнителей и полимерных добавок, предназначена для анкеровки закладных и других деталей, подливки под оборудование, замоноличивание стыков бетонных конструкций.	1,8 кг/л готового объема;	37,40 р.
SC Cera Mix-T Для кладки и штукатурки	Специальная Сухая Смесь на основе портландцемента, легкого заполнителя и полимерных добавок, предназначенная для кладочных и штукатурных работ с обеспечением «теплого» шва и теплоизоляционного покрытия.	0,11...0,12 м ³ / м ³ стенового блока. Для штукатурки 0,3 кг/м ² , при толщине слоя 1 мм.	6500 руб./м ³

Собственное производство качественных строительных материалов

Гибкая система скидок, узнайте Вашу цену у менеджера

Самая низкая цена - ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!