



Общество с ограниченной ответственностью

## «Специальные Композиционные Материалы»

г. Челябинск, ул. Валдайская 4-П, офис 202, тел. (351) 222-01-35  
[www.sc74.ru](http://www.sc74.ru) e\_mail: [info@sc74.ru](mailto:info@sc74.ru) с.т.+7 9517862914, +7 9507474296

### Прайс-лист от 01.02.2018 на производимую Лакокрасочную продукцию

Наименование Продукции	Назначение и область применения продукции Ceramix™	Тара	Цена рублей От:	
			Розничная	Оптовая
<b>Грунтовки</b>				
Adhesive	<b>Глубокого проникания</b> расход 100-200 гр/м2 водно-дисперсионная акриловая грунтовка, для наружных и внутренних работ, обладающая высокой проникающей способностью применяется для проникающей грунтовки минеральных, цемента- и гипсосодержащих оснований, ДВП, ДСП, древесины на фасадах, а также внутри помещений	1 л./1 кг	98	67
		3 л./3 кг	152	115
		10 л./10 кг	340	260
Adhesive	<b>Грунт – концентрат</b> расход 50-100 гр/м2 водно-дисперсионная акриловая грунтовка для наружных и внутренних работ, применяется для пропитки и связывания поверхностных слоёв подложки. Обеспечивает равномерное нанесение последующих материалов. Укрепляет подложку, создает слой с низкой влагопроницаемостью, выравнивает впитывающую способность подложки и обеспечивает высокую адгезию окрасочного слоя к основанию	1 л./1 кг	152	115
		3 л./3 кг	260	197
		10 л./10 кг	580	430
Adhesive	<b>Грунт-основа интерьерная</b> расход 150-200 гр/м2 водно-дисперсионная акриловая грунтовка для наружных и внутренних работ с матирующим эффектом, применяется для грунтовки минеральных, цемента- и гипсосодержащих оснований, ДВП, ДСП, древесины на фасадах, а также внутри помещений. Рекомендуется для обработки оснований под декоративную отделку (краска, декоративная штукатурка, обои)	1 л./1 кг	95	72
		3 л./3 кг	162	122
		10 л./10 кг	360	270
Adhesive	<b>Бетон-контакт</b> расход 250-350 гр/м2 адгезионный грунт с кварцевым наполнителем, предназначен для предварительной обработки плотных, не впитывающих поверхностей (монолитный бетон со звукопоглощающей плёнкой, массивные перекрытия, зашлифованные бетонные блоки, бетонные полы, стены, потолки).	1 л./1 кг	184	140
		3 л./3 кг	315	238
		10 л./10 кг	700	500
<b>Краски</b>				
Color	<b>Для потолков,</b> расход 100-150 гр/м2 краска для высококачественного и экономичного окрашивания потолков и стен внутри помещения, мало подверженных механическому износу и воздействию влаги	1 л./1.4 кг	110	70
		3 л./4.2 кг	165	110
		10 л./14 кг	430	320
Color	<b>Интерьерная,</b> расход 150-200 гр/м2 высококачественная водно-дисперсионная акриловая краска с хорошими малярными свойствами. Образует стойкое к влажной уборке покрытие	1 л./1.4 кг	117	80
		3 л./4.2 кг	210	140
		10 л./14 кг	540	410
Color	<b>Для влажных помещений</b> расход 150-200 гр/м2 для окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой (лестничные клетки, вестибюли, больницы, промышленные и сельскохозяйственные здания) с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, коридоры, помещения для бассейнов).	1 л./1.4 кг	140	105
		3 л./4.2 кг	270	200
		10 л./14 кг	660	490
Color	<b>Фасадная</b> расход 180-250 гр/м2 имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям, для защитной и декоративной окраски фасадов и для внутренних работ во влажных помещениях.	1 л./1.4 кг	178	133
		3 л./4.2 кг	340	260
		10 л./14 кг	820	615

**Собственное производство качественных строительных материалов**

**Гибкая система скидок, узнайте Вашу цену у менеджера**

**Самая низкая цена - ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ !**