



Общество с ограниченной ответственностью

## «Специальные Композиционные Материалы»

г. Челябинск, ул. Валдайская 4-П, офис 202, тел. (351) 222-01-35  
[www.sc74.ru](http://www.sc74.ru) e\_mail: [info@sc74.ru](mailto:info@sc74.ru) с.т.+7 9517862914, +7 9507474296

### Прайс-лист на продукцию от 01.07.2018 Сухие строительные смеси

| Наименование<br>Продукции  | Назначение и область<br>применения продукции Ceramix™   | Тара                 | Цена рублей <u>От:</u> |         |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------|---------|
|                            |   |                      | Розничная              | Оптовая |
| <b>Штукатурные смеси</b>   |   |                      |                        |         |
| <b>ЦПС М100</b>            | Штукатурно – кладочная, для штукатурных работ, качественного бетонирования, обработки швов при монтаже железобетонных изделий, укладки тротуарной плитки, кладочных работ   | 25 кг                | 110                    | 95      |
|                            |   | 1 т МКР              | 4300                   | 3800    |
| <b>ЦПС М150</b>            | Штукатурно – кладочная, для штукатурных работ, качественного бетонирования, обработки швов при монтаже железобетонных изделий, укладки тротуарной плитки, кладочных работ   | 25 кг                | 120                    | 105     |
|                            |   | 1 т МКР              | 4700                   | 4200    |
| <b>PM24</b>                | Для наружных работ штукатурная смесь предназначена для выравнивания и оштукатуривания оснований из тяжелого бетона, легкого бетона, ячеистого бетона (пенобетона, газобетона и т.п.), керамического и силикатного кирпича, на внутренних и внешних стенах зданий, ручным или механизированным способом. PM-24 может применяться как для первичного оштукатуривания поверхностей, так и для ремонта существующего слоя, для заполнения раковин, сколов, выбоин, трещин и других дефектов основания.  | 25 кг                | 172                    | 153     |
|                            |   | 1 т МКР              | 6 400                  | 5750    |
| <b>Ceramix T</b>           | Универсальная теплоизоляционная сухая цементно-перлитовая смесь с обеспечением «теплого» шва и теплоизоляционного покрытия по кирпичу, шлакоблоку, пеноблоку, газоблоку, арболиту. обеспечивает улучшение пластичности и водоудерживающей способности растворной смеси. В 3 раза улучшает теплозащитные свойства кладки по сравнению с обычной кладочной смесью.  | 15 кг                | 290                    | 260     |
|                            |   | 1 м <sup>3</sup> МКР | 7 500                  | 6 500   |
| <b>Hydromix</b>            | Ремонтная, предназначена для ремонта и гидроизоляции строительных конструкций методами оштукатуривания, мокрого торкрета или укладки стяжки. Ремонт и восстановление защитного слоя несущих железобетонных конструкций. Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений, бассейнов, резервуаров, дымовых труб из бетона, железобетона и кирпича. Устройство ремонтных и гидроизоляционных стяжек. Высокопрочный безусадочный ремонтный состав Sc Hydromix тиксотропного типа, содержащий полимерную фибру, предназначен для конструкционного ремонта бетона высокой прочности | 25 кг                | 325                    | 290     |
|                            |   | 1 т МКР              | 12 500                 | 11 200  |
| <b>Шпаклевки цементные</b> |   |                      |                        |         |
| <b>FM221</b>               | Серая фасадная, предназначена для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Рекомендуется для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, под последующее нанесение декоративных покрытий. Внутри помещений возможна эксплуатация поверхности без последующего окрашивания. При эксплуатации на фасаде без окрашивания следует обязательно использовать гидрофобизирующую пропитку. Для внутренних и наружных работ  | 25 кг                | 300                    | 270     |
|                            |   | 1 т МКР              | 11 500                 | 10 400  |
| <b>DP48</b>                | «Моделируемая», белая шпаклевка, предназначена для финишного выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов оштукатуренных, кирпичных, газобетонных и бетонных поверхностей стен, а также для устранения дефектов поверхностей стен (углубления, выбоины, трещины) внутри и снаружи помещений либо для создания декоративно-защитного слоя, с возможностью обеспечения любой текстуры и цвета покрытия, а также обеспечения защиты поверхности основания от неблагоприятных факторов воздействия окружающей среды.  | 25 кг                | 340                    | 300     |
|                            |   | 1 т МКР              | 13 000                 | 11 550  |

**Собственное производство качественных строительных материалов**

| <b>Клеевые смеси</b>      |  |         |        |        |
|---------------------------|--|---------|--------|--------|
| <b>ТА9</b>                | <b>Плиточный клей для внутренних работ</b><br>предназначен для крепления керамических плиток размером до 30×30 см на недеформирующихся минеральных основаниях, таких как бетон, цементные стяжки, цементные и цементно-известковые штукатурки, на стенах и полах внутри зданий, включая помещения с постоянной влажностью. Подходит для крепления керамогранитных, клинкерных и т.п. плиток размером до 30×30 см на полах без подогрева.   | 25 кг   | 145    | 128    |
|                           |  | 1 т МКР | 5 500  | 4 900  |
| <b>ТА11</b>               | <b>Плиточный клей универсальный</b><br>предназначен для крепления керамических и каменных плиток с водопоглощением ≥ 3% и размером до 40×40 см на недеформирующихся минеральных основаниях (таких как бетон, цементные стяжки, цементные и цементно-известковые штукатурки) на стенах и полах внутри и снаружи зданий  | 25 кг   | 174    | 154    |
|                           |  | 1 т МКР | 6 650  | 5 950  |
| <b>ТА16</b>               | <b>Плиточный клей усиленный</b><br>предназначен для крепления всех видов минеральных плиток: керамических, керамогранитных, клинкерных, из природного камня (кроме мрамора) для наружных и внутренних работ  | 25 кг   | 220    | 195    |
|                           |  | 1 т МКР | 8 450  | 7 550  |
| <b>ТА85</b>               | <b>Для систем теплоизоляции (минплита, пенопласт, пеноплекс)</b><br>Применяется для крепления теплоизоляционных плит из вспученного и экструзионного пенополистирола, минеральной и базальтовой ваты. и создания на них базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов   | 25 кг   | 395    | 345    |
|                           |  | 1 т МКР | 15 300 | 13 400 |
| <b>Смеси для кладки</b>   |  |         |        |        |
| <b>BL20</b>               | <b>Клей для ячеистых блоков</b><br>предназначен для кладки плит и блоков из ячеистого бетона (пенобетон, газобетон и т.п.). Применяется при возведении наружных стен, а также внутренних стен и перегородок. За счет уменьшения толщины швов позволяет обеспечить высокую теплотехническую однородность наружных стен  | 25 кг   | 148    | 130    |
|                           |  | 1 т МКР | 5 650  | 5 000  |
| <b>ЦПС М200</b>           | <b>Универсальная</b> цементно-песчаная смесь для общестроительных работ. Предназначена для каменной и кирпичной кладки, для выравнивания стен (подвалов, гаражей, фасадов зданий) слоем от 10 до 20 мм, для ремонта старой штукатурки, заделки трещин. Также применяется для предварительного выравнивания полов слоем от 20 до 50 мм, ремонта старой стяжки, для качественного бетонирования, укладки тротуарной плитки, штукатурных работ, обработки швов при монтаже железобетонных изделий. Для внутренних и наружных работ. | 25 кг   | 125    | 111    |
|                           |  | 1 т МКР | 5 100  | 4 600  |
| <b>Смеси для полов</b>    |  |         |        |        |
| <b>М-300</b>              | <b>Пескобетон/стяжка</b><br>для внутренних, так и внешних строительных работ, для возведения прочных конструкций и изделий из бетона. Пескобетон необходим для строительства хозяйственных, бытовых и жилых помещений, а также больших строительных комплексов. Применяют для стяжки полов, для заливки фундаментов, при монтажных работах, для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей. Также применяется и при реставрационных работах, для кладки садовых дорожек, лестничных проемов.                        | 25 кг   | 138    | 123    |
|                           |  | 1 т МКР | 5 450  | 4 900  |
| <b>LF184</b>              | <b>Самонивелирующийся пол</b><br>Универсальная самовыравнивающаяся смесь, предназначена для выравнивания пола под укладку покрытий (ПВХ, линолеума, ковровина, керамической плитки, ламината и др.), изготовления стяжек и ремонта дефектов оснований пола (трещин, выбоин и т.д.) в сухих помещениях с невысокими механическими нагрузками (жилых, бытовых, административных и т.п.). Минимальная толщина стяжек, связанных с основанием, должна быть не менее 20 мм.   | 25 кг   | 315    | 275    |
|                           |  | 1 т МКР | 12 000 | 10 500 |
| <b>Декоративные смеси</b> |  |         |        |        |
| <b>Короед</b>             | Белый цвет   | 25 кг   | 450    | 400    |
|                           | Серый цвет   | 25 кг   | 340    | 305    |
| <b>Смесь камешковая</b>   | Белый цвет   | 25 кг   | 450    | 400    |
|                           | Серый цвет   | 25 кг   | 340    | 305    |
| <b>М400</b>               | <b>Цемент</b><br>ГОСТ 31108-2016   | 25 кг   | 171    | 150    |
|                           |  | 1 т МКР | 6 150  | 5 350  |

**Гибкая система скидок, узнайте Вашу цену у менеджера**

**Самая низкая цена - ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ !**